

## CASAMBI BUNDLE YMOCA-BOX

### BESCHREIBUNG

Das Bundle YMOCA-BOX ist ein Outdoorset zur Steuerung ihrer Außenleuchten über CASAMBI®. Das Bundle besteht aus einem Lastrelais und einem ASD Modul zum Dimmen und Schalten Ihrer Leuchten über 0-10V oder DALI. Die gesamte Box hat IP65. (CASAMBI® für das Schalten und Dimmen über Bluetooth 4.0).

- Formt automatisch ein drahtloses Mesh Netzwerk mit anderen CASAMBI® Produkten
- Drahtlose Steuerung mit der CASAMBI® App für IOS und Android.
- Die CASAMBI® App ist kostenlos im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.
- Nutzt den traditionellen Lichtschalter zum Dimmen und zum Steuern von Szenen (Konfiguration wird ausschließlich über die App vorgenommen).

### Inhalt:

- YMOCA-ASD-DA
- YMORE-100230-S Eltako Schaltrelais R91-100-230V

### Wichtiger Hinweis!

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den ausgebildeten Elektro-Fachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Vor oder während der Installation sind die nachstehend aufgeführten Installationsvorschriften zu beachten bzw. einzuhalten. Vor der Montage sind elektrische Leitungen unbedingt spannungsfrei zu schalten.

**Achtung, unbedingt lesen!** Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

**WARNUNG!** Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitungen spannungsfrei schalten.

Während der Montage darf keine Spannung anliegen.

Die Stromzuleitung durch die Kabeleinführungen ziehen (**ACHTUNG! Vor Netzanschluss sicherstellen, dass keine Spannung anliegt**) und das Gehäuseteil an Wand bzw. Decke befestigen. An der Klemme die elektrische Verbindung herstellen (siehe Anschlussplan).



## MONTAGEANLEITUNG

### YMOCA-BOX



Herrmann-Staudinger-Straße 10 - 16  
63110 Rodgau

Tel: +49 (0) 6106 -66028-0  
Fax: +49 (0) 6106 -66028-40

E-Mail: info@rp-group.com  
Internet: www.rp-group.com

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Version 12/2020

Abbildung kann abweichend sein, da das Produkt stetig weiterentwickelt wird.

## TECHNISCHE DATEN:

### YMOCA-ASD-DA

Eingangsspannung AC:	220V bis 240V
Frequenz:	50Hz
Leistung:	max 50W
Material:	ABS
Schutzklasse:	2
Schutzart	IP20
Dimmung Methode:	0-10V / DALI 1-4 Kanal
Anschluss Querschnitt:	0,75mm <sup>2</sup> bis 1,5mm <sup>2</sup>
Maße:	56,5*35,8*22,3mm
Zertifikate:	CE, RoHs
Temperaturbereich:	-20C° bis +40C°
Maximale Gehäusetemperatur:	+70C°
Lagertemperatur:	-25C° bis +75C°

## TECHNISCHE DATEN:

### YMORE-100230-S

Spannungsbereich AC:	230V
Schaltstrom max.:	10A
Steuerleistung:	4-5W
Schaltleistung:	2300VA
Schutzklasse:	2
Schutzart	IP20
Anschluss Querschnitt:	0,5mm <sup>2</sup> bis 2,0mm <sup>2</sup>
Maße:	50*26*32mm
Zertifikate:	CE

1

#### Auspacken:

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie jedweden Transportschutz bzw. Schutzfolien. Vor Entsorgung der Verpackung prüfen Sie bitte, ob alle Produktteile entnommen wurden. Kontrollieren Sie die Verpackung auf Vollständigkeit:

**YMOCA-BOX bestehend aus:**  
**1x YMOCA-ASD-DA**  
**1x YMORE-100230-S**  
**1x Kunststoffgehäuse**

Alles vorhanden? Dann kann es an die Montage gehen.

3

#### Montageschritte:

Das Bundle ist vorverdrahtet und vorkonfiguriert.

- Öffnen Sie die Box
- Befestigen Sie die Box mit ausreichend dimensioniertem und für den Untergrund geeignetem Montagmaterial (Schrauben und Dübel) und anschließend prüfen Sie die Montage auf sicheren Halt.
- Führen Sie nun die Zuleitung, Ableitung und DALI-Leitung durch die gewünschte Kabeleinführung in die Box
  - Je nach Planung Vorort. Es kann sein das nicht alle Leitungen benötigt werden
- Schließen Sie nun die einzelnen Adern nach aufgeklebtem Anschlussschema an
- Binden Sie nun das ASD Modul ins Netzwerk ein und ändern Sie gegeben falls die Fixture. Voreingestellt ist DALI Dimmen.

Die Anleitung hierfür finden Sie unter <https://www.rp-group.com/broschueren/produkte/casambi-app-anleitung-2020.pdf> oder über den QR Code



- Machen Sie nun die Box zu und verschrauben Sie den Deckel mit den beigelegten Schrauben

2

#### Montageort:

Das Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Beachten Sie, dass der elektrische Anschluss nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden darf. Das Produkt darf für eine sichere Montage nur auf stabilem Untergrund montiert werden. Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm) von brennbaren Materialien.

## FUNKTIONEN:

Mit der gratis CASAMBI® App ist es möglich folgende Funktionen mit der CBU-ASD zu nutzen:

- Dimmen von einer oder mehrerer Leuchten über eine simple Touch-Geste.
- Steuern Sie Ihre Leuchten direkt von einem Foto Ihres Shops, Offices oder Wohnung.
- Erstellen Sie Szenen mit mehreren Leuchten. Es ist möglich bis zu 255 verschiedene Szenen zu erstellen.
- Nutzen Sie die Timerfunktion um Szenen automatisch an- oder auszuschalten.
- Wählen Ihre Sicherheitseinstellungen für Ihr Netzwerk. Es gibt vier verschiedene Sicherheitsstufen der Zugriffsrechte.

!

## ENTSORGUNGSHINWEIS:

Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit dem Symbol WEEE, 2003/108 über die örtliche Elektronik Altgeräte Sammelstelle entsorgen! Bei öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie!



## ANSCHLUSSPLAN

