



**Art.-Nr: AGWT009ML-E**  
**Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria**  
**Ścienna, Centralne zasilanie (ML), CPS, 50 m, IP40, Odlew**  
**cynkowy, Stal nierdzewna**

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.



Więcej informacji

[www.rp-group.com/pl/item/AGWT009ML-E](http://www.rp-group.com/pl/item/AGWT009ML-E)



## DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Ścienna
Rozpoznawalność	50 m
Piktogram	zgodnie ze specyfikacją
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Kolor obudowy	Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CPS
Bateria	/
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	6,1 W
Moc DS	6,1 W
Moc BS	1,1 W



Temperatura otoczenia DS	-20 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C - 40 °C
Głębokość	51 mm
Szerokość	517 mm
Wysokość	296 mm
Waga	2.87
Waga z opakowaniem	3.52
Przekrój przyłącza	2.5 mm <sup>2</sup>
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260659565640

Od: 18.10.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.