



## Art.-Nr: AIWA009ML

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/AIWA009ML](http://www.rp-group.com/fr/item/AIWA009ML)



### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Support mural
Distance de reconnaissance	15 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,5 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Poids	0.08
Poids, emballage inclus	0.33
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>



Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682142023

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.