



Art.-Nr: AIWA009ML

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnego systemu zasilania.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/AIWA009ML



DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uchwyt ścienny
Rozpoznawalność	15 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CPS
Bateria	/
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	3,5 W
Moc DS	3,5 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C - 40 °C
Waga	0.08
Waga z opakowaniem	0.33
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²



Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
EAN	4260682142023

Od: 23.08.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.