



**Art.-Nr: AMCP408SC-E**

**Utgangsskilt lys**

**Innfelt tak med pendel, Selvkontroll (SC), 8 timer, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMCP408SC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMCP408SC-E)



**TEKNISKE DATA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys       |
| Monteringstype          | Innfelt tak med pendel |
| Deteksjonsområde        | 22 m                   |
| piktogram               | sett                   |
| Lyspærer                | LED                    |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping            |
| Farge på huset          | rustfritt stål         |
| IP-beskyttelse)         | IP20                   |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                    |
| Sertifisering           | WEEE, CE, ENEC         |
| beskyttelses klasse     | 2                      |
| overvåkning             | SelfControl (SC)       |
| Brotid                  | 8 timer                |
| Batteri                 | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah   |
| Maks effekt.            | 2,6 W                  |
| Ytelse DS               | 1,7 W                  |
| Ytelse BS               | 0,9 W                  |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C          |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C          |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| dybde                     | 79 mm         |
| Bredde                    | 241 mm        |
| Høyde                     | 159 mm        |
| Installasjonslengde       | 176 mm        |
| Installasjonsbredde       | 68 mm         |
| Installasjonshøyde        | 40 mm         |
| Vekt                      | 1.36          |
| Vekt inkludert emballasje | 1.72          |
| Tolltariffnummer          | 94056080      |
| EAN                       | 4262483021811 |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

- AM-XBE -
- AM-X-PKG -

Fra: 31.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.