



Art.-Nr: AMEP009

CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte

CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie

CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau, CPS,

CS_VALUE_BackupTime.CPS,

CS_VALUE_RecognitionDistance.22m,

CS_VALUE_IngressProtection.IP 20, CS_VALUE_Material.29,

CS_VALUE_Color.RAL 9003



AMEP est un luminaire à suspension à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT. TECHNISCHE-DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.22m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Set
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.29
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Versorgung	CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	CPS
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.CPS
~pim_attribute~Betriebsart	CS_VALUE_OperatingMode.DS



~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	100-254 V
~pim_attribute~LeistungMax	2,4 W
~pim_attribute~LeistungDS	2,4 W
~pim_attribute~LeistungBS	0 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-25 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-25 °C - 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	92 mm
~pim_attribute~Breite	236 mm
~pim_attribute~Hoehe	291 mm
~pim_attribute~EinbaumassDurchmesser	68 mm
~pim_attribute~Gewicht	1.25
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	1.61
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Nein
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Nein
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~EAN	4260581714208



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS



ACCESSORYLIST

AM-X-PKG -

stand: 16.07.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten