



Art.-Nr: AMEP009ML-AZ
CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie
CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau, ML,
CS_VALUE_BackupTime.CPS,
CS_VALUE_RecognitionDistance.22m,
CS_VALUE_IngressProtection.IP 20, CS_VALUE_Material.29,
CS_VALUE_Color.RAL 7016



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Deckeneinbau
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.22m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Set
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehäusematerial	CS_VALUE_Material.29
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 7016
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Versorgung	CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	ML
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.CPS
~pim_attribute~Betriebsart	CS_VALUE_OperatingMode.ELS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V



~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz
~pim_attribute~EingangsspannungDC	216 V
~pim_attribute~LeistungMax	3,5 W
~pim_attribute~LeistungDS	3,5 W
~pim_attribute~LeistungBS	1,1 W
~pim_attribute~Tiefe	92 mm
~pim_attribute~Breite	236 mm
~pim_attribute~Hoehe	291 mm
~pim_attribute~EinbaumassDurchmesser	68 mm
~pim_attribute~Gewicht	1.28
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	1.64
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Nein
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Ja
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260581714246



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS








ACCESSORYLIST

AM-X-PKG... -



RELATED-PRODUCTS

datasheet.related-products.table-title.article-number	datasheet.related-products.table-title.image	datasheet.related-products.table-title.monitoring	datasheet.related-products.table-title.supply	datasheet.related-products.table-title.color	datasheet.related-products.table-title.investment	datasheet.related-products.table-title.automaticLog	datasheet.related-products.table-title.maintenanceLevel	datasheet.related-products.table-title.remoteMaintenance	datasheet.related-products.table-title.maxLumin
AMEP009ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System
AMEP009ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System
AMCP509CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja	
AMCP509CC-AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja	
AMCP509CC-E		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja	

stand: 27.06.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten