



**Art.-Nr: AXR009**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggmontering, CPS, CPS, 30 m, IP40, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype          | Veggmontering                         |
| Deteksjonsområde        | 30 m                                  |
| piktogram               | sett                                  |
| Lyspærer                | LED                                   |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                           |
| Farge på huset          | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)         | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE, ENEC                        |
| beskyttelses klasse     | 2                                     |
| omsorg                  | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning             | CPS                                   |
| Brotid                  | CPS                                   |
| Driftsmodus             | Kontinuerlig veksling                 |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                                 |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                              |
| Inngangsspenning DC     | 100-254 V                             |
| Maks effekt.            | 3,3 W                                 |
| Ytelse DS               | 3,3 W                                 |
| Ytelse BS               | 0 W                                   |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C - 40 °C                        |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C - 40 °C                        |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 312 mm              |
| Høyde                     | 238 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 1.35                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.84                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260581716158       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AX -  
AM-XBE -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.