



**Art.-Nr: AXR403WL-E**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural encastré, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

AXR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AXR403WL-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AXR403WL-E)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural encastré     |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression   |
| Couleur du boîtier          | Acier inoxydable           |
| Type de protection (IP)     | IP40                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE, ENEC             |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | 6,4 V 1,2 Ah/              |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entréeAC                | 230 V               |
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz               |
| Puissance max.                    | 5,6 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,8 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C - 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C - 40 °C       |
| Profondeur                        | 80 mm               |
| Largeur                           | 312 mm              |
| Hauteur                           | 238 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 1.53                |
| Poids, emballage inclus           | 2.02                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| EAN                               | 4260682155085       |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AX -

AM-XBE -

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batterie



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AXR403WL          |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| AXR403WL-AZ       |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 7016 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.