



Art.-Nr: AXW408SC-E
Rettungszeichenleuchte
Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AXW408SC-E




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Leistung max. | 2,6 W |
| Leistung DS | 1,7 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Tiefe | 50 mm |
| Breite | 312 mm |
| Höhe | 194 mm |
| Gewicht | 1.69 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.18 |
| EAN | 4262483022474 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AX - Ballschutzhaube

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

Stand: 01.11.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.