



Art.-Nr: ED-073602-WW
LED recessed downlight "CANTONE", round, 68x49mm, 7W,
450lm, 2700K, CRI >80, IP20

LED recessed downlights, Cantone series. Four different covers in white, chrome, chrome matt and brushed metal, available in a round/square version. Operating unit can be dimmed (TRIAC/DALI dimmer), external. Version with CASAMBI® Bluetooth control available.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	92 mm
Produktdimensjoner bredde	92 mm
Produktmål høyde	50 mm
Produktvekt	0.18 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	130 mm
Emballasjemål bredde	100 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	0.28 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
diameter	68 mm
Installasjonsdybde	50 mm
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
Oppbevaringstemperaturområde	



Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+50 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	TRIAC, DALI
Systemytelse	8.1 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.85 PF
Strømforsyning	
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med ekstern betjeningsenhet, Dimbar
Product.PowerSupplyGeneral.EEK	B
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	450 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	38 °
fargetemperatur	2700 K
lys farge	827
LED-produsent	Sharp LED
levetid	50000 h, L70
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering, Veggmontering

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.