



Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: FMDS423WL-TT-AZ

Wytrzymała oprawa do montażu sufitowego wykonana z odlewu cynkowego do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Atrakcyjny wygląd dzięki niewidocznym połączeniom śrubowym. Dostępna jako oprawa dedykowana do systemu Centralnej Baterii (CB) lub autonomiczna oprawa LED.




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Sufitowy
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 7016
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	8
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	3 h
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 Hz
Maksymalny pobór mocy	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	5,7 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,8 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-15 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-15 °C / 40 °C
Długość	58 mm
Szerokość	262 mm
Wysokość	188 mm
Waga	1.99 kg



Waga z opakowaniem	2.09 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	250 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	245 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260766558221

RYSUNEK TECHNICZNY





ACCESSORIES

FMDA001 -
FMDA002 -
FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -