



**Art.-Nr: GAMW009ML**  
**CS\_VALUE\_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte**  
**CS\_VALUE\_Supply.Zentralbatterie**  
**CS\_VALUE\_MountingMethod.Wand, ML,**  
**CS\_VALUE\_BackupTime.CPS,**  
**CS\_VALUE\_RecognitionDistance.22m,**  
**CS\_VALUE\_IngressProtection.IP 40, CS\_VALUE\_Material.32,**  
**CS\_VALUE\_Color.RAL 9003**



Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.



[general.qrcode-more-infos](#)



## TEXT. TECHNISCHE-DATEN

|   |   |
|---|---|
| ~pim_attribute~Leuchtentyp                | CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte                   |
| ~pim_attribute~Montageart                 | CS_VALUE_MountingMethod.Wand                                    |
| ~pim_attribute~Erkennungsweite            | CS_VALUE_RecognitionDistance.22m                                |
| ~pim_attribute~Piktogramm                 | CS_VALUE_LuminairePictograph.Set                                |
| ~pim_attribute~Leuchtmittel               | CS_VALUE_LightSource.LED  |
| ~pim_attribute~Gehaeusematerial           | CS_VALUE_Material.32  |
| ~pim_attribute~Farbe                      | CS_VALUE_Color.RAL 9003   |
| label.zuordnungsspeicher.Schutzart        | CS_VALUE_IngressProtection.IP 40                                |
| ~pim_attribute~Schlagfestigkeit           | CS_VALUE_IKclass.IK 5   |
| label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen | CS_VALUE_Certifications.11924,<br>CS_VALUE_Certifications.11913 |
| ~pim_attribute~Schutzklasse               | CS_VALUE_InsulationClass.2                                      |
| ~pim_attribute~Versorgung                 | CS_VALUE_Supply.Zentralbatterie                                 |
| ~pim_attribute~Ueberwachung               | ML  |
| ~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit        | CS_VALUE_BackupTime.CPS   |
| ~pim_attribute~Betriebsart                | CS_VALUE_OperatingMode.ELS                                      |
| ~pim_attribute~EingangsspannungAC         | 230 V   |
| ~pim_attribute~Eingangsfrequenz           | CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz                            |



|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ~pim_attribute~EingangsspannungDC                 | 216 V                                |
| ~pim_attribute~LeistungMax                        | 3,5 W                                |
| ~pim_attribute~LeistungDS                         | 3,5 W                                |
| ~pim_attribute~LeistungBS                         | 1,1 W                                |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS  | -5 °C - 55 °C                        |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS  | -5 °C - 55 °C                        |
| ~pim_attribute~Tiefe                              | 56.1 mm                              |
| ~pim_attribute~Breite                             | 241.5 mm                             |
| ~pim_attribute~Hoehe                              | 152.2 mm                             |
| ~pim_attribute~Gewicht                            | 0.68                                 |
| label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung | 1.04                                 |
| ~pim_attribute~Anschlussquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| ~pim_attribute~Schalteingang                      | CS_VALUE_SwitchInput.Ja              |
| ~pim_attribute~Notlichtblockierung                | CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein |
| ~pim_attribute~Batterieanschluss                  | CS_VALUE_BatteryConnection.Nein      |
| ~pim_attribute~Dimmfunktion                       | CS_VALUE_DimmingFunction.Ja          |
| ~pim_attribute~Zolltarifnummer                    | 94056120                             |
| ~pim_attribute~EAN                                | 4260766551130                        |



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

