



Art.-Nr: GAMW403WL
CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
CS_VALUE_MountingMethod.Wand, Wireless Professional,
CS_VALUE_BackupTime.3 h,
CS_VALUE_RecognitionDistance.22m,
CS_VALUE_IngressProtection.IP 40, CS_VALUE_Material.32,
CS_VALUE_Color.RAL 9003



Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.



[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Wand
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.22m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Set
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.32
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 40
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK 5
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Versorgung	CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	Wireless Professional
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.3 h
~pim_attribute~Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
~pim_attribute~Betriebsart	CS_VALUE_OperatingMode.BS / DS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V



~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 Hz
~pim_attribute~LeistungMax	4,7 W
~pim_attribute~LeistungDS	3,5 W
~pim_attribute~LeistungBS	0,8 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	56.1 mm
~pim_attribute~Breite	241.5 mm
~pim_attribute~Hoehe	152.2 mm
~pim_attribute~Gewicht	0.83
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	1.19
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Ja
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Stecker
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Ja
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120
~pim_attribute~EAN	4260766551154



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

