



No. d'art.:: HO-2708DG-WW
Luminaire plafond/mural LED « TONDO » 13 W/3000 K/

module Casambi ASD incl,



DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	13 W
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	985 lm
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	119 °
UGR	24,2
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 54
Température ambiante	-20 à +40 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage mural, Montage en surface
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	noir
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit hauteur	80 mm
Dimensions du produit ø	280 mm
Poids du produit	1,84 kg
Poids avec emballage	1,95 kg
Longueur d'emballage	330 mm
Largeur d'emballage	330 mm
Hauteur d'emballage	100 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE



cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$