



Art.-Nr: KAMU401SC
CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_Supply.
CS_VALUE_MountingMethod.Universal, SelfControl,
CS_VALUE_BackupTime.1 h,
CS_VALUE_RecognitionDistance.22m,
CS_VALUE_IngressProtection.IP 64, CS_VALUE_Material.32,
CS_VALUE_Color.RAL 9003



Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.



[general.qrcode-more-infos](#)




TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Universal
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.22m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Set
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.32
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 64
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK 7
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Ueberwachung	SelfControl
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.1 h
~pim_attribute~Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
~pim_attribute~LeistungMax	4,3 W
~pim_attribute~LeistungDS	3,5 W
~pim_attribute~LeistungBS	0,9 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	326 mm
~pim_attribute~Breite	50 mm
~pim_attribute~Hoehe	204 mm
~pim_attribute~Gewicht	0.23
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	0.43
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120
~pim_attribute~EAN	4260766551451

TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS



stand: 16.07.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten