



Art.-Nr: KAXU009



Więcej informacji

www.rf-group.com/pl/item/KAXU009



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Without monitoring
Czas podtrzymania	CPS
Bateria	/
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	100-254 V
Moc max.	3,3 W
Moc DS	3,3 W
Moc BS	0 W



Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.05
Waga z opakowaniem	0.25
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766552304



RYSUNEK TECHNICZNY



Od: 23.08.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.