



**Art.-Nr: KCD019ML-PL**  
**Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria**  
**Sufitowa, CBS - ML, CPS, 30 m, IP40, Tworzywo sztuczne,**  
**Biała**

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji



## DANE TECHNICZNE






Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Sufitowa
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, CE, TÜV Rheinland, ENEC, Znak D
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	ML
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	5,2 W
Moc DS	5,2 W



Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C - 40 °C
Głębokość	90 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	170 mm
Waga	0.94
Waga z opakowaniem	1.05
Przekrój przyłącza	2.5 mm <sup>2</sup>
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056120



RYSUNEK TECHNICZNY





## AKCESORIA

KCAWW -

DSA - Zawiesie linkowe

2PW-EB -

WKL -

Od: 16.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.