



**Art.-Nr: KCW029ML-PL**  
**Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria**  
**Uniwersalna, Centralne zasilanie (ML), CPS, , IP64, Tworzywo sztuczne, Biała**

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do montażu naściennego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw piktogramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji



## DANE TECHNICZNE

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Typ oprawy                      | Oprawa Ewakuacyjna                   |
| Montaż                          | Uniwersalna                          |
| Piktogram                       | Nie                                  |
| Źródło światła                  | LED                                  |
| Materiał obudowy                | Tworzywo sztuczne                    |
| Kolor obudowy                   | Biała                                |
| Stopień ochrony (IP)            | IP64                                 |
| Klasa ochrony mechanicznej (IK) | 06                                   |
| Certyfikaty                     | WEEE, CE, TÜV Rheinland, ENEC, CNBOP |
| Klasa ochronności               | II                                   |
| Zasilanie                       | Centralna Bateria                    |
| Monitorowanie                   | Central power supply (ML)            |
| Czas podtrzymania               | CPS                                  |
| Tryb pracy                      | przełączenie pojedynczej oprawy      |
| Napięcie wejściowe AC           | 230 V                                |
| Częstotliwość                   | 50 / 60 Hz                           |
| Napięcie wyjściowe              | 216 V                                |
| Moc max.                        | 5,2 W                                |
| Moc DS                          | 5,2 W                                |
| Moc BS                          | 1,1 W                                |



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Temperatura otoczenia DS           | -20 °C - 40 °C      |
| Temperatura otoczenia BS           | -20 °C - 40 °C      |
| Głębokość                          | 60 mm               |
| Szerokość                          | 340 mm              |
| Wysokość                           | 170 mm              |
| Waga                               | 0.72                |
| Waga z opakowaniem                 | 0.81                |
| Przekrój przyłącza                 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Wejście przelączające              | Tak                 |
| Blokada pracy awaryjnej            | Nie                 |
| Złącze akumulatora                 | Nie                 |
| Funkcja ściemniania                | Tak                 |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 520 lm              |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 520 lm              |
| Kod taryfy celnej                  | 94056120            |
| EAN                                | 4260682148780       |

## RYSUNEK TECHNICZNY





## AKCESORIA

BALL2 -  
DWKWCW -  
KC-IP65 -  
KCER -  
KCWFH -

Od: 25.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.