



**Art.-Nr: KCW418SC-IP64**  
**Luminaire à pictogramme Alimentation**  
**Montage mural, SelfControl (SC), 8 h, , IP64, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire fin et convexe en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural. Le set de pictogrammes s'insère à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement transparent fourni, de préférence pour montage au plafond.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW418SC-IP64](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW418SC-IP64)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation         | Montage mural           |
| Pictogramme                 | Set                     |
| Ampoules                    | LED                     |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique       |
| Couleur du boîtier          | blanc                   |
| Type de protection (IP)     | IP64                    |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                       |
| Certification               | WEEE, CE                |
| Classe de protection        | 2                       |
| Surveillance                | SelfControl (SC)        |
| Temps d'autonomie           | 8 h                     |
| Batterie                    | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah    |
| Puissance max.              | 5 W                     |
| Puissance DS                | 3,8 W                   |



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Puissance BS            | 2 W           |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur              | 60 mm         |
| Largeur                 | 340 mm        |
| Hauteur                 | 170 mm        |
| Poids                   | 0.85          |
| Poids, emballage inclus | 0.94          |
| Flux lumineux réseau    | 150 lm        |
| Flux lumineux secours   | 150 lm        |
| EAN                     | 4262483022672 |



## DESSIN TECHNIQUE



## Liste des accessoires

- BALL2 - Panier de protection pare-ballons
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Cadre de montage
- KCWFH - Support mural

Au: 01.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.