



Art.-Nr: KMB411SC-3P
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 1 time, , IP54, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	250 mm



Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.57
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483020753

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

KME-EB -
BALL1 -
KMBE -
BALLPLX-KMB -
KMBFH -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.