



Art.-Nr: KMU411SC-SW-3P
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Universal, SelfControl, 1 h, 24 m, IP43, Kunststoff, Schwarz

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	1 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 35 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 35 °C
Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.37
Gewicht inkl. Verpackung	0.47
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4262483020760

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung
KME-EB - Einbaurahmen
AWKSU - Wandausleger
2PW-EB - Pendel
KMBE - Betoneinputzkasten
BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube