



**Art.-Nr: KSC013WL-COOL**  
**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome**  
**Installation au plafond, Professionnel sans fil, 3 h, 22 m, IP54, Matière plastique, blanc**

Luminaire LED de sécurité et à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard.

Le luminaire KSC est conçu en outre pour éclairer les lieux de lutte contre l'incendie et ceux de premiers secours, répondant au critère de 5 lux min. d'éclairement lumineux sur l'installation conformément à la norme EN 1838. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Collecte des déchets, CE, CNBOP, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	3 h



Batterie	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Profondeur	34 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	174 mm
Poids	0.7
Poids, emballage inclus	0.78
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260659562038



## DESSIN TECHNIQUE








## LISTE DES ACCESSOIRES




- DSA -
- AWKSU -
- 2PW-EB -
- KMBE -
- BALLPLX-KMU -
- KS4FIRE -
- KS4HELP -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KSC013SC-SW		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
KSC013WB-SW		Sans fil Basic	Batterie individuelle		€€	oui	faible	oui	50	central
KSC013WL-SW		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KSC013SC		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
KSC013SC-G10		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KSC013WB		Sans fil Basic	Batterie individuelle		€€	oui	faible	oui	50	central
KSC013WL		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KSC013WL-G10		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KSC013WL-PL		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.