



Art.-Nr: KSC018WL-PL
Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna
Uniwersalna, Wireless Professional, 8 h, 22 m, IP54,
Tworzywo sztuczne, Biała

Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do uniwersalnego montażu. W skład oprawy wchodzi 3 części dzięki czemu jej montaż i serwis jest niezwykle prosty (narzędzia nie są wymagane). Zastosowanie: tryb pracy awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół, neutralny). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Oprawa oświetleniowa KSC służy również do oświetlania urządzeń przeciwpożarowych i pierwszej pomocy z natężeniem oświetlenia co najmniej 5 luksów na urządzeniach zgodnie z EN 1838.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Typ oprawy | Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna |
| Montaż | Uniwersalna |
| Rozpoznawalność | 22 m |
| Piktogram | Set |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Biała |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Klasa ochrony mechanicznej (IK) | ≥ 03 |
| Certyfikaty | WEEE, CE, CNBOP |
| Klasa ochronności | II |
| Zasilanie | Autonomiczna |
| Monitorowanie | Wireless Professional |
| Czas podtrzymania | 8 h |
| Bateria | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Tryb pracy | Awaryjny (BS) / sieciowo-awaryjny (DS) |



| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | - V |
| Moc max. | 5,3 W |
| Moc DS | 3,9 W |
| Moc BS | 1,5 W |
| Głębokość | 34 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 174 mm |
| Waga | 0.7 |
| Waga z opakowaniem | 0.78 |
| Przekrój przyłącza | 2.5 mm ² |
| Wejście przełączające | Tak |
| Blokowanie świateł awaryjnych | Nie |
| Złącze akumulatora | Wtyczka |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 190 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 85 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056120 |
| Kraj pochodzenia | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682148551 |



RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

- DSA - Zawiesie linkowe
- AWKSU -
- 2PW-EB -
- KMBE -
- BALLPLX-KMU -
- KS4FIRE -
- KS4HELP -

Od: 05.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.