



**Art.-Nr: KSC411WL-SW**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Wireless Professional, 1 h, 22 m, IP54, Kunststoff,**  
**Schwarz**

Innovative Kunststoff Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, sowie Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Universal                                  |
| Erkennungsweite       | 22 m                                       |
| Piktogramm            | Set  |
| Leuchtmittel          | LED  |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                                 |
| Gehäusefarbe          | Schwarz                                    |
| Schutzart (IP)        | IP54                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3  |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE                         |
| Schutzklasse          | 2  |
| Versorgung            | Einzelbatterie                             |
| Überwachung           | Wireless Professional                      |
| Überbrückungszeit     | 1 h  |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung    |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                      |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                                 |
| Eingangsspannung DC   | - V  |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Tiefe                    | 34 mm               |
| Breite                   | 250 mm              |
| Höhe                     | 174 mm              |
| Gewicht                  | 0.62                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.7                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4262483020166       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- AWKSU - Wandausleger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube
- KS4FIRE -
- KS4HELP -

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.