



**Art.-Nr: KWIW039**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, CPS, CPS, , IP65, plast, hvit**



Mer informasjon



**TEKNISKE DATA**


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	9 W
Ytelse DS	9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	86 mm



Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.64
Vekt inkludert emballasje	0.74
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	780 lm
Lysstrøm nødsituasjon	780 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566432



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

BKW -

KWIE -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.