



**Art.-Nr: KXU418SC**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Universal, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß**

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KXU418SC](http://www.rp-group.com/de/item/KXU418SC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,9 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.88
Gewicht inkl. Verpackung	0.99
Lichtstrom Netz	60 lm
Lichtstrom Not	60 lm
EAN	4262483022894

## TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -  
AWX001 -  
DSA - Seilabhängung  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
KXBE -