



Art.-Nr: LMW411SC
Luminaire à pictogramme
Mur, SelfControl (SC), 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire en profilé d'aluminium fin, anodisé mat pour montage mural avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LMW411SC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Mur
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	6,4 V 1,2 Ah/
Puissance max.	4,3 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0.96
Poids, emballage inclus	1.06
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766556432

DESSIN TECHNIQUE



LISTE DES ACCESSOIRES

BALL1 -
AWM001-SI -

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.