

## Art.-Nr: MCVU-E900 multiControl Unterverteiler Unterverteiler


Der MCVU-E ist ein System zur Anbindung an Hauptanlagen vom Typ multiControl plus, wobei dieser ohne eigene Batterie der Auslagerung von Stromkreisen und der Reduzierung von Installationsaufwand/-material dient. Die Energieversorgung (AC/DC Spannung) wird durch einen Abgang Unterverteiler in der Hauptanlage realisiert. Die Energieversorgung erfolgt in Einleitertechnik durch eine AC/ DC-Umschaltung in der multiControl plus Hauptanlage. Arbeitet die Hauptanlage im Netzbetrieb, wird der MCVU-E mit AC-Spannung versorgt. Bei Batterie- oder Testbetrieb der Hauptanlage erfolgt die Versorgung des MCVU-E mit DC Spannung. Damit ist im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit zwei Versorgungsleitungen (AC-Leitung und DC-Leitung) nur eine Versorgungsleitung (AC/DC-Leitung) nötig, womit sich eine weitere Einsparung von Installationsmaterial erzielen lässt. Jeder Unterverteiler verfügt über vier separate CCIF, womit sich an jedem MCVU-E vier Netzwächerschleifen einzeln überwachen lassen. Optional steht eine zusätzliche Einspeisung zur Energieversorgung aus einem lokalen Allgemeinlichtverteiler zur Verfügung. Damit kann eine mieterbezogene Energieversorgung der an dem MCVU-E angeschlossenen Leuchten realisiert werden. Im betriebsbereiten Zustand des Systems erfolgt die Versorgung der Leuchten durch die Einspeisung des lokalen Allgemeinlichtverteilers. Erst bei Ausfall des Allgemeinlichtverteilers bzw. vorrangigem Not- oder Testbetrieb durch die Hauptanlage werden die Leuchten durch die Hauptanlage versorgt.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/MCVU-E900](http://www.rp-group.com/de/item/MCVU-E900)

### TECHNISCHE DATEN

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Lader                          | Nein     |
| SAM Module                     | Optional |
| IO Module                      | Nein     |
| CCIF                           | Ja       |
| Vernetzbar                     | Nein     |
| Abgang USV                     | Nein     |
| Batteriefach                   | Nein     |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | 2100 W   |
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | 2100 W   |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 2100 W   |



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Eingangsspannung AC | 230 V V    |
| Eingangsfrequenz    | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC | 230 V      |
| Material            | Stahlblech |
| Gehäusefarbe        | Lichtgrau  |
| Schutzklasse        | IP20       |
| Tiefe               | 450 mm     |
| Breite              | 600 mm     |
| Höhe                | 900 mm     |
| Gewicht             | kg         |
| Zolltarifnummer     | 85371098   |