

Art.-Nr: MCUV24

multiControl plus CS_VALUE_SystemType2.Unterverteiler

CS_VALUE_HousingType.

CS_VALUE_SystemType2.Unterverteiler

CS_VALUE_HousingType.

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation géographique du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

Également disponible en version E30 anti-incendie.




[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT.TECHNISCHE-DATEN

~pim_attribute~Einschuebe	12 Stk.
anzahlstromkreise	24
~pim_attribute~Lader	CS_VALUE_ChargerIntegrated.Nein
~pim_attribute~SAMModule	CS_VALUE_SAMIntegrated.Optional
~pim_attribute~IOModule	CS_VALUE_IoIntegrated.Nein
~pim_attribute~CCIF	CS_VALUE_CCIFIntegrated.Optional
~pim_attribute~Vernetzbar	CS_VALUE_Networking.Nein
~pim_attribute~AbgangUsUv	CS_VALUE_PortUSUV.Nein
~pim_attribute~Batteriefach	CS_VALUE_BatteryCompartmentIncluded.Nein
versorungsleistung1h	3650 W
versorungsleistung3h	3650 W
versorungsleistung8h	3650 W
~pim_attribute~Eingangs frequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz
~pim_attribute~AusgangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Material	CS_VALUE_Material.35
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 7035
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Tiefe	450 mm
~pim_attribute~Breite	600 mm



~pim_attribute~Hoehe	550 mm
~pim_attribute~Gewicht	30 kg
~pim_attribute~Gewicht	30
~pim_attribute~Zolltarifnummer	85371098
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND

stand: 21.06.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten