



Art.-Nr: MCV24E30 multiControl plus Subdivision Matériau du boîtier Subdivision Matériau du boîtier

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation géographique du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

En version E30 anti-incendie.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	12 Stk.
Nombre de circuits électriques	24
Chargeur	non
Modules SAM	En option
Modules IO	non
CCIF	En option
Peut être mis en réseau	non
Sortie UPS	non
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	3650 W
Alimentation électrique 3 h	3650 W
Alimentation électrique 8 h	3650 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	RAL 7035
Classe de protection	IP20
Classe de protection	IP20
Profondeur	341 mm
Largeur	650 mm



Hauteur	1050 mm
Poids	150 kg
Poids	150
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	DEUTSCHLAND

stand: 21.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.