



Art.-Nr: MCV24E30
multiControl plus Pod-rozdzelnia Materiał obudowy
Pod-rozdzelnia Materiał obudowy

Subdistributions separate the main system from the circuit modules.

Subdistributions offer single luminaire monitoring without additional wires like the main system.

In E30 fireproof version.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE

Wkładki	12 Stk.
Liczba obwodów	24
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Opcjonalnie
IO Module	Nie
CCIF	Opcjonalnie
Connectable	Nie
UPS wychodzący	Nie
Przedział bateryjny	Nie
Zasilanie 1 h	3650 W
Zasilanie 3h	3650 W
Zasilanie 8 h	3650 W
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	RAL 7035
Klasa ochronności	IP20
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	341 mm
Szerokość	650 mm



Wysokość	1050 mm
Waga	150 kg
Waga	150
Kod taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DEUTSCHLAND

stand: 21.06.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.