



Art.-Nr: MCV36 multiControl plus Pod-rozdzielnia Materiał obudowy Pod-rozdzielnia Materiał obudowy

Subdistributions separate the main system from the circuit modules.

Subdistributions offer single luminaire monitoring without additional wires like the main system.

Optional in E30 fireproof version.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE

Wkładki	18 Stk.
Liczba obwodów	36
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Opcjonalnie
IO Module	Nie
CCIF	Opcjonalnie
Connectable	Nie
UPS wychodzący	Nie
Przedział bateryjny	Nie
Zasilanie 1 h	3650 W
Zasilanie 3h	3650 W
Zasilanie 8 h	3650 W
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	RAL 7035
Klasa ochronności	IP20
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	450 mm
Szerokość	600 mm



Wysokość	900 mm
Waga	30 kg
Waga	30
Kod taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DEUTSCHLAND

stand: 21.06.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.