



**Art.-Nr: MCV36E30**  
**multiControl plus CS\_VALUE\_SystemType2.Unterverteiler**  
**CS\_VALUE\_HousingType.**  
**CS\_VALUE\_SystemType2.Unterverteiler**  
**CS\_VALUE\_HousingType.**

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation géographique du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

En version E30 anti-incendie.



[general.qrcode-more-infos](#)



## TEXT. TECHNISCHE-DATEN

~pim_attribute~Einschuebe	18 Stk.
anzahlstromkreise	36
~pim_attribute~Lader	CS_VALUE_ChargerIntegrated.Nein
~pim_attribute~SAMModule	CS_VALUE_SAMIntegrated.Optional
~pim_attribute~IOModule	CS_VALUE_IOIntegrated.Nein
~pim_attribute~CCIF	CS_VALUE_CCIFIntegrated.Optional
~pim_attribute~Vernetzbar	CS_VALUE_Networking.Nein
~pim_attribute~AbgangUsUv	CS_VALUE_PortUSUV.Nein
~pim_attribute~Batteriefach	CS_VALUE_BatteryCompartmentIncluded.Nein
versorgungleistung1h	3650 W
versorgungleistung3h	3650 W
versorgungleistung8h	3650 W
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz
~pim_attribute~AusgangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Material	CS_VALUE_Material.35
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 7035
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Tiefe	341 mm
~pim_attribute~Breite	650 mm



~pim_attribute~Hoehe	1150 mm
~pim_attribute~Gewicht	250 kg
~pim_attribute~Gewicht	250
~pim_attribute~Zolltarifnummer	85371098
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND