



Art.-Nr: MCW024



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	12 szt.
Max. ilość DCM	12 szt.
Liczba obwodów	24
Ładowarka	Nie
no-trans-Anzahl Lademodule	0 szt.
Moduł SAM	Opcjonalnie
IO Module	Tak
CCIF	Opcjonalnie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Wyjście do UPS	Opcjonalnie
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	ohne Batterie, mit Gleichspannungsversorgung (max. 10kW) W
Zasilanie 3h	ohne Batterie, mit Gleichspannungsversorgung (max. 10kW) W
Zasilanie 8 h	ohne Batterie, mit Gleichspannungsversorgung (max. 10kW) W
Częstotliwość	50 / 60 Hz



Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	RAL 7035
Klasa ochronności	IP20
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	450 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	900 mm
Waga	60 kg
Waga	60
Kod taryfy celnej	85371098

Od: 10.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.