


Art.-Nr: MNXL106
miniControl XL plus (MNXL) Système de batterie centrale Armoire combinée
Système de batterie centrale, Armoire combinée, 3 pce. DCM, 1 pce. LDM,
Leuchten

MAX. 32 CIRCUITS ÉLECTRIQUES / 1 500 W, 1 H / 640 LUMINAIRES

Le système d'alimentation de faible puissance miniControl XL plus d'une puissance maximale de 1 500 W comble le vide entre le miniControl plus de plus petite taille et son grand frère midiControl plus. Grâce au principe de décentralisation par compartiment coupe-feu, semblable à un système à batterie autonome, les systèmes de câblage E30 onéreux et leur installation sont supprimés. miniControl XL plus est alors installé dans chaque compartiment coupe-feu dans une salle technique.

Les batteries ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément.




Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	17 pce.
no-trans-Anzahl DCM Module	3 pce.
Nombre de circuits électriques	6
Chargeur	Oui
no-trans-Anzahl Lademodule	1 pce.
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Sortie UPS	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	2575 W
Alimentation électrique 3 h	1245 W
Alimentation électrique 8 h	570 W
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V



Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	RAL 7035
Classe de protection	IP20
Classe de protection	IP20
Profondeur	230 mm
Largeur	571 mm
Hauteur	1470 mm
Poids	49.8 kg
Poids	49.8
Numéro du tarif douanier	85371098

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.