



**Art.-Nr: OMCS009ML**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP20, Matière plastique, Gris clair**

Ce luminaire design convient pour tous les endroits où l'élégance joue un grand rôle. Il utilise une LED organique qui produit une lumière diffusée sur une grande surface (OLED). Il fournit un éclairage homogène à 100 % du pictogramme.

La surface du boîtier est métallisée à l'aluminium selon un procédé déjà utilisé dans l'industrie automobile. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours LED selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/OMCS009ML](http://www.rp-group.com/fr/item/OMCS009ML)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage encastré                               |
| Distance de reconnaissance  | 20 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | OLED                                           |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                              |
| Couleur du boîtier          | Gris clair                                     |
| Type de protection (IP)     | IP20                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée AC               | 230 V               |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Tension d'entrée CC               | 216 V               |
| Puissance max.                    | 4 W                 |
| Puissance DS                      | 4 W                 |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | 0 °C à 35 °C        |
| Température ambiante BS           | 0 °C à 35 °C        |
| Profondeur                        | 15 mm               |
| Largeur                           | 222 mm              |
| Hauteur                           | 143 mm              |
| Hauteur de montage                | 71 mm               |
| Dimensions de montage Diamètre    | 155 mm              |
| Poids                             | 0.51                |
| Poids, emballage inclus           | 0.74                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 100 lm              |
| Flux lumineux secours             | 100 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| EAN                               | 4260349829809       |



Technical drawings of the 'Hängeleuchte 222' in three variants: Pendel, Doppelpendel, and Deckenabschluss. Each variant includes a side view, a top view, and a detail of the ceiling connection.

**Pendel:** The side view shows a height of 197/572 mm and a width of 222 mm. The top view shows a width of 222 mm and a height of 127 mm. The ceiling connection detail shows a diameter of 74 mm and a width of 82 mm.

**Doppelpendel:** The side view shows a height of 197/572 mm and a width of 222 mm. The top view shows a width of 222 mm and a height of 127 mm. The ceiling connection detail shows a diameter of 74 mm and a width of 82 mm.

**Deckenabschluss:** The side view shows a height of 197/572 mm and a width of 222 mm. The top view shows a width of 222 mm and a height of 127 mm. The ceiling connection detail shows a diameter of 74 mm and a width of 82 mm.

## OM1PA -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                          | Alimentation                     | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res  | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| OMCD009ML         |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 7035 | €€€            | oui                             | faible             | oui              | 1.920 par système | central                   |
| OMES009ML-AZ      |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 7016 | €€€            | oui                             | faible             | oui              | 1.920 par système | central                   |

Au: 27.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.