



Art.-Nr: PC230
Netzwächter PowerControl PC230
PowerControl PC230

Der PowerControl PC230 ist ein kompakter Netzwächter zur zuverlässigen Spannungsüberwachung in Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung. Er erkennt Spannungsabfälle unterhalb von 195 V (–15 % Netzspannung) und eignet sich ideal für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.

Das Gerät überwacht bis zu drei Phasen gleichzeitig und signalisiert den Netzstatus über zwei potentialfreie Wechselkontakte – perfekt zur Einbindung in Überwachungsschleifen. Dank Hutschienenmontage (TS35), robustem Gehäuse und weiter Betriebstemperaturspanne ist der PC230 flexibel und betriebssicher einsetzbar.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PC230



TECHNISCHE DATEN

Material	Polycarbonat
Schutzart (IP)	IP20
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Temperaturbereich	-10 °C bis 40 °C
Tiefe	54 mm
Breite	36 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	0.1 kg
Zolltarifnummer	85437090