



Art.-Nr: PMW009

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Mur, Sans surveillance, CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PMW009



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Mur
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	3,6 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.64
Poids, emballage inclus	0.77
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766550690



DESSIN TECHNIQUE



Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.