



Art.-Nr: PMW403SC Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wand, SelfControl, 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.





Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
|-----------------------|---|
| Montageart | Wand |
| Erkennungsweite | 20 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,1 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Tiefe | 65 mm |






| Breite | 236 mm |
|--------------------------|---------------|
| Höhe | 136 mm |
| Gewicht | 0.77 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.9 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260766553660 |








TESCHNISCHE ZEICHNUNG











ZUBEHÖRLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - Technologie Batterie

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.