




Art.-Nr: PMW421SC
Luminaire de sécurité Alimentation
Universel, SelfControl (SC), 1 h , IP65, Matière plastique,
blanc

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PMW421SC




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6Ah Ah
Puissance max.	6,4 W
Puissance DS	5,6 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.77
Poids, emballage inclus	0.9



Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553523

DESSIN TECHNIQUE



LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Au: 16.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.