



**Art.-Nr: QAW421WL-SI**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP20,**  
**aluminium, Anodisert aluminium**

Rund LED-lampe i aluminium med integrert sikkerhetslampefunksjon for belysning av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW421WL-SI](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW421WL-SI)



## TEKNISKE DATA




Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	30 W
Ytelse DS	26,4 W



Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 35 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	0.78
Vekt inkludert emballasje	1.1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682159861



TEKNISK TEGNING



Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.