



**Art.-Nr: QAW423SC-SI**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP20, aluminium,**  
**Anodisert aluminium**

Rund LED-lampe i aluminium med integrert sikkerhetslampefunksjon for belsning av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW423SC-SI](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW423SC-SI)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	29 W
Ytelse DS	26,2 W
Ytelse BS	0,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 35 °C



Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	0.78
Vekt inkludert emballasje	1.1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483025239

## TEKNISK TEGNING



Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.