



Art.-Nr: QBW009ML Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP44, Kunststoff, weiß

Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung.





Mehr Informationen



### **TECHNISCHE DATEN**

| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Montageart            | Universal                            |
| Piktogramm            | Nein                                 |
| Leuchtmittel          | LED                                  |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                           |
| Gehäusefarbe          | weiß                                 |
| Schutzart (IP)        | IP44                                 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                    |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE                   |
| Schutzklasse          | 2                                    |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgung             |
| Überwachung           | ML                                   |
| Überbrückungszeit     | zentrale Stromversorgung             |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                       |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                |
| Eingangsspannung DC   | 216 V                                |
| Leistung max.         | 19 W                                 |
| Leistung DS           | 17 W                                 |
| Leistung BS           | 1,5 W                                |
| Höhe                  | 98 mm                                |






| Durchmesser              | 339 mm        |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht                  | 1.49          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.71          |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm²       |
| Schalteingang            | Nein          |
| Notlichtblockierung      | Nein          |
| Batterieanschluss        | Nein          |
| Dimmfunktion             | Nein          |
| Lichtstrom Netz          | 1800 lm       |
| Lichtstrom Not           | 1800 lm       |
| Zolltarifnummer          | 94056180      |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND   |
| EAN                      | 4260682141569 |







## TESCHNISCHE ZEICHNUNG


# QBW





# **QBW**









## ÄHNLICHE PRODUKTE

| ArtNr.      | Bild | Überwachung | Versorgung                 | Farbe | Investition | Automatisches<br>Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max.<br>Leuchten    | Einzelleuchten<br>Überwachung |
|-------------|------|-------------|----------------------------|-------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| QBW009ML-BM |      | ML          | zentrale<br>Stromversorung |       | €€€         | ja                        | gering          | ja          | 1.920 pro<br>System | zentral                       |

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.