



**Art.-Nr: QCW029ML-AZ-BM**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit**



Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	19 W



Leistung DS	17 W
Leistung BS	1,1 W
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.57
Gewicht inkl. Verpackung	2.9
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682146359



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW



QCW



Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.