



**Art.-Nr: QCW423SC-AZ-BM-TT**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte**  
**Universal, SelfControl (SC), , , IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit einem speziellen Lithium-Eisenphosphat-Akku ausgestattet, der auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden kann. Durch diese Technologie wird gewährleistet, dass sowohl das Laden als auch das Entladen der Batterie innerhalb des für die Leuchte angegebenen Temperaturbereichs erfolgt.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QCW423SC-AZ-BM-TT](http://www.rp-group.com/de/item/QCW423SC-AZ-BM-TT)



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm



Gewicht	2.5
Gewicht inkl. Verpackung	2.83
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4262483025543



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW



QCW



Stand: 18.12.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.