



**Art.-Nr: QCW423SC-AZ-BM-TT**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys**  
**Universell, Selvkontroll (SC), , , IP54, Sinkstøping, antrasitt**

Rundt sink-trykkstøpt lampe for generell belysning med integrert bevegelsesdetektor. For belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I robust design og tidløst design, egnet for innendørs og utendørs bruk. Nødlis-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg. Hovedbelysningen kobles uavhengig av nødbelysningen via bevegelsesdetektoren, som ikke er synlig fra utsiden.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QCW423SC-AZ-BM-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW423SC-AZ-BM-TT)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Batteri	/
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.5
Vekt inkludert emballasje	2.83



Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483025543



TEKNISK TEGNING

QCW



QCW



Fra: 18.12.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.