



**Art.-Nr: QCW428SC-BM**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Versorgung**  
**Universal, SelfControl (SC), 8 h , IP54, Zink-Druckguss, weiß**

Runde Zink-Druckguß-Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QCW428SC-BM](http://www.rp-group.com/de/item/QCW428SC-BM)



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Leistung max.	19,3 W
Leistung DS	17,7 W
Leistung BS	1,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm



Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.73
Gewicht inkl. Verpackung	3.06
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4262483023327



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW



QCW



Stand: 10.12.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.