



Art.-Nr: QCW428SC-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys omsorg
Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP54, Sinkstøping, hvit

Rund sink-trykkstøpt-lampe med integrert bevegelsesdetektor for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I robust design og tidløst design, egnet for innendørs og utendørs bruk. Nøddlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW428SC-BM



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | 10 |
| Sertifisering | WEEE, CE, D-tegn |
| beskyttelses klasse | 1 |
| overvåkning | SelfControl (SC) |
| Brotid | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah |
| Maks effekt. | 19,3 W |
| Ytelse DS | 17,7 W |
| Ytelse BS | 1,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Høyde | 106 mm |



| | |
|---------------------------|---------------|
| diameter | 363 mm |
| Vekt | 2.73 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.06 |
| Lysstrømnettverk | 1600 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4262483023327 |



TEKNISK TEGNING

QCW



QCW



Fra: 11.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.