



Art.-Nr: UDV2 multiControl plus Pod-rozdzielnia Materiał obudowy Pod-rozdzielnia Materiał obudowy

Subdistributions separate the main system from the circuit modules.

Subdistributions offer single luminaire monitoring without additional wires like the main system.

Optional in E30 fireproof version.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------------|
| Wkładki | 6 Stk. |
| Liczba obwodów | 12 |
| Ładowarka | Nie |
| Moduł SAM | Nie |
| IO Module | Nie |
| CCIF | Nie |
| Connectable | Nie |
| UPS wychodzący | Nie |
| Przedział bateryjny | Nie |
| Zasilanie 1 h | 3650 W |
| Zasilanie 3h | 3650 W |
| Zasilanie 8 h | 3650 W |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe AC | 230 V |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Kolor obudowy | RAL 7035 |
| Klasa ochronności | IP20 |
| Klasa ochronności | IP20 |



| | |
|-------------------|-------------|
| Głębokość | 250 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 500 mm |
| Waga | 20 kg |
| Waga | 20 |
| Kod taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DEUTSCHLAND |

stand: 21.06.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.